

2016年6月15日

4K対応の大画面 84 インチモデルがラインアップに追加 「[RICOH Interactive Whiteboard D8400](#)」を新発売

株式会社リコー(社長執行役員:三浦善司)は、大規模会議室や企業の受付、公共施設・イベント会場でのインフォメーションボードとして最適な4K対応・84インチの「RICOH Interactive Whiteboard D8400」を発売します。

昨今、フラットパネルディスプレイは、オフィスやイベント会場、教育現場での活用が進み市場が広がっており、特に訴求力のある大型ディスプレイのニーズが高まっています。リコーは2013年2月から、「映す」「書く」「共有する」をコンセプトとした「RICOH Interactive Whiteboard」シリーズを発売してまいりました。このたび、55インチ・65インチモデルに加えて、4K対応の大画面84インチモデルがラインアップに加わります。

新製品は、シンプルでスタイリッシュなデザインはそのままに、どの位置からも見やすいように、ディスプレイは84インチと大画面で、映り込み防止処理・ブルーライトカット機能が搭載されています。ホワイトボード機能やインタラクティブ機能を制御するコントローラーを別売オプションとしており、お客様のご利用方法に合わせて必要な機能を選択することができます。このほか、内蔵スピーカーを搭載し、豊富な種類の入出力端子にも対応しております。

リコーはこれからも、お客様のご要望にきめ細やかに応えする製品・サービスを提供し、お客様のワークスタイルの変革を支援いたします。

製品名	RICOH Interactive Whiteboard D8400
画面サイズ(液晶パネル)	84v型ワイド(4K対応、LEDバックライト搭載)
標準価格	オープン価格
受注開始日	2016年6月24日



RICOH Interactive Whiteboard D8400



利用シーン

(オプションのコントローラー及び別売スタンド*を装着したもの)

* 動作確認済みスタンド:ハヤミ工業株式会社「[PH-818](#)」、「[PH-B818](#)」

株式会社リコー <http://jp.ricoh.com/>

報道関係のお問い合わせ先 広報室 TEL : 03-6278-5228(直通) E-mail : koho@ricoh.co.jp
 お客様のお問い合わせ先 リコーテクニカルコールセンター TEL : 0120-892-111

<新製品「RICOH Interactive Whiteboard D8400」の主な特徴>

企業の受付や公共施設・イベント会場でのインフォメーションボードとして最適

- どの位置からも見やすい、大画面 84 インチ・4K 対応のディスプレイを採用しました。
- 窓からの光や照明の映り込みを防ぐ処理とブルーライトカット機能が搭載され、目に優しく見やすい工夫がされています。
- シンプルでスタイリッシュなデザインで、壁掛け設置に対応。
- コントローラーをオプションとしたことで、用途に合わせて機能を選択できます。
- 専用アプリケーションは不要で、VGA または HDMI®ケーブルでパソコンやタブレット端末などと接続するだけで、すぐに表示ができます。
- 多様な種類の入出力端子にも対応し、外部機器との連携もスムーズです。また内蔵スピーカーも搭載しております。
- 画面の中に小さな画面を別に表示できるピクチャーインピクチャー機能で、様々な資料を閲覧するミーティングなどでも便利に活用できます。



ピクチャーインピクチャー

<新製品「RICOH Interactive Whiteboard D8400」のオプション>

商品名	標準価格
RICOH Interactive Whiteboard Controller Type 1	オープン価格
RICOH Interactive Whiteboard Pen Sensor Kit Type 2	オープン価格

＜新製品「RICOH Interactive Whiteboard D8400」の主な仕様＞

商品名		RICOH Interactive Whiteboard D8400 *1	
品種コード		799159	
JAN コード		4961311907265	
型番		D8400	
液晶パネル	画面サイズ	84v 型ワイド	
	有効表示領域	水平 1860.48×垂直 1046.52mm	
	表示方式	IPS 型液晶方式	
	バックライト	LED 方式	
	最大解像度	3480x2160 ドット	
	アスペクト比	16:09	
	表示色	約 10.6 億色	
	画素ピッチ	水平 0.4845×垂直 0.4845mm	
	最大輝度	308cd/m ² *2	
	コントラスト比	1,400:1	
	視野角	左右 178° / 上下 178°	
	応答速度	5ms	
タッチパネル	マルチタッチ	最大 10 点 *3	
	保護ガラス	厚さ:約 4.0mm	
外部インターフェース	映像入力コネクタ	VGA	1 系統
		HDMI	1 系統
		DVI-D	2 系統
		DisplayPort	1 系統
	映像出力コネクタ	DisplayPort	1 系統
	内蔵スピーカー出力		12W+12W (8Ω)
	音声入力コネクタ	ステレオミニジャック (φ 3.5mm)	1 系統
	音声出力コネクタ	スピーカーアウト	1 系統
	制御入力コネクタ	RS-232C (センターコントロール用)	1 系統
	制御出力コネクタ	RS-232C (センターコントロール用)	1 系統
USB2.0	TypeB	1 系統	
使用電源		100V (±10%)、50Hz/60Hz	
消費電力	使用時消費電力	450W 以下(本体のみ)	
	スタンバイ時消費電力	1W 以下(本体のみ)	
質量(本体のみ)		104kg 未満(本体のみ)	
寸法		1,935mm(W)×131mm(D)×1,134mm(H)(本体のみ)	
使用環境	温度	0～32℃	

	湿度	10～80% (結露なきこと) *4
	高度	0～3,018m以下
本体同梱品		ペン×1、ペントレイ×1、ペントレイネジ×4、リモコン×1、はじめにお読みください×1、VGAケーブル×1、電源ケーブル×1、USBケーブル×1、単四電池×2、保証書×1、お客様登録カード×1、マイバンク QA 登録票×1、他書類一式
本体保証期間		1年間無償保証

*1 受注生産品となります

*2 輝度は、入力モードの映像調整の設定などにより変わります。また輝度は経年により劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

*3 コントローラー装着時は最大1点。

*4 設置場所が高温環境の場合、低湿環境(60%以下)での動作をおすすめします。

【リコーのビジュアルコミュニケーション】

リコーは、テレビ会議・Web 会議システム、インタラクティブホワイトボード(電子黒板)、プロジェクター、デジタルサイネージといったビジュアルコミュニケーション機器の提供を通して、様々な業種での生産性向上、新たなワークスタイルを提案します。

※HDMI は、HDMI Licensing, LLC. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※その他記載の会社名および製品名は、それぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

| リコーグループについて |

リコーグループは、ドキュメントマネジメントシステム、ITサービス、プロダクションプリントソリューション、ビジュアルコミュニケーションシステム、デジタルカメラ、産業用製品・サービスなどを世界約200の国と地域で提供するグローバル企業です(2016年3月期リコーグループ連結売上は2兆2,090億円)。

創業以来80年にわたり、高い技術力、際立った顧客サービスの提供と、持続可能社会の実現への積極的な取り組みを行ってきました。

想像力の結集で、変革を生み出す。リコーグループは、これからも「imagine. change.」でお客様に新しい価値を提供していきます。

より詳しい情報は、こちらをご覧ください。 <http://jp.ricoh.com/>