

2010年9月16日

株式会社リコー
 広報室
 東京都中央区銀座8-13-1
 リコービル 〒104-8222
 Tel: (03)6278-5228(直通)
 Fax: (03)3543-8126
 URL: <http://www.ricoh.co.jp/>

新規事業「プロジェクションシステム」の第一弾
 プロジェクター「IPSiO PJ X3240N / X3130シリーズ」を新発売

株式会社リコー(社長執行役員：近藤史朗)は、今年度から参入する新規事業「プロジェクションシステム」の第一弾として、プロジェクターの新製品「IPSiO(イプシオ) PJ X3240N/X3130シリーズ」2機種4モデルを2010年10月5日より発売いたします。

製品名	IPSiO PJ X3240N 安心3年モデル	IPSiO PJ X3240N	IPSiO PJ X3130 安心3年モデル	IPSiO PJ X3130
最大表示解像度	1,024×768ドット(XGA)			
出力光束(明るさ)	3,000lm		2,500lm	
ネットワーク対応			×	
質量	約2.0kg		約1.8kg	
保証期間	1年間無償保証 +2年間保守付き	1年間無償保証	1年間無償保証 +2年間保守付き	1年間無償保証
本体標準価格	オープン価格			
月販台数	1,000台			

リコーでは従来から、プロジェクターの基幹部品である光学ユニットを設計・生産して、完成品メーカーに供給するなど、光学技術や加工技術を蓄積してきました。また販売面においても、幅広い販路を活かしてプロジェクターの仕入販売を実施しており、国内トップグループの実績を誇っています。リコーは、こうした技術力と販売力に加え、複合機やプリンターの保守で培ったサービス力をプロジェクションシステム分野でも発揮することで、製造からソリューション提案・販売、サービスに至るまでの全工程を網羅し、お客様に高い付加価値をご提供します。

新製品は、コンパクト&軽量で、独自技術による高画質を実現し、また使い勝手を向上する多彩な機能を搭載しています。これにより、一般オフィスにおける会議用途をはじめ、医療機関の受付や講演会・学会用途、教育機関の授業用途など、お客様の様々なシーンでの性能を発揮します。

< 新製品 IPSiO PJ X3240N / PJ X3130シリーズの主な特徴 >

1. 使う場所を選ばず、持ち運びに優れたコンパクト&軽量設計
 - ・ 設置スペースはA4サイズよりもコンパクトで、高さも82mmと薄型を実現。デスクサイドや外出先のちょっとしたスペースでも設置が可能です。
 - ・ 本体質量は1.8kgと軽量を実現^{*1}。また緩衝性を考慮した専用のキャリングケースを標準添付しており、持ち運びにも便利です。
 - *1 IPSiO PJ X3130の場合。IPSiO PJ X3240Nは2.0kg。

2. リコーの光学技術と色補正技術により高画質を実現
 - ・ ランプの光をRGBの3原色に分解し、プリズムにより再び合成して投写する3LCD方式を採用。カラーの明るさと色再現性に優れています。
 - ・ リコー独自の色補正技術「ナチュラルカラーエンハンサ」を採用。CG、自然画を即時判断し、最適な色再現性を実現しています。

3. スムーズな設置・片付けを可能にするサポート機能を搭載
 - ・ 電源をオンにすると5秒後^{*2}に立ち上げ。また電源オフ時には電源コードを抜くだけで、片付けが可能。会議やプレゼンテーションのスムーズな運営をサポートします。
 - ・ 本体の設置角度に合わせて上下方向の傾きを検知し、投写映像の台形歪みを自動的に補正します。これにより素早いセッティングが可能になります。
 - *2 ランプ点灯までの時間。

4. 使いやすさを追求した多彩な機能を搭載
 - ・ USBメモリーに保存したJPEG画像や動画(MPEG1、MPEG2)を本体に差し込むことで、ダイレクトに投写することが可能です^{*3}。
 - ・ エアフィルターの汚れなどプロジェクターの状態を音声でお知らせします^{*3}。
 - ・ 起動時や無信号時に、会社のロゴや待ち受けメッセージを投写することが可能です。
 - *3 IPSiO PJ X3240Nのみ。

5. ネットワークプロジェクターとして活用が可能^{*4}
 - ・ 有線/無線LAN環境に対応。ネットワーク上で、複数のパソコンからの共有が可能です。
 - ・ 1台のパソコンで最大4台のプロジェクターに別々の資料を投写するマルチスクリーン機能を搭載。大人数での打ち合わせやセミナーで活用が可能です。
 - *4 IPSiO PJ X3240Nのみ。

6. 充実の保守体制とモデルで安心を提供
 - ・ 複合機やプリンターの保守で実績のある全国397拠点、約4,000人のカスタマーエンジニアによるサポートを提供。また、訪問保守により迅速に対応します。
 - ・ 1年間の無償保証に2年間の保守を加えた「安心3年モデル」をラインアップしています。

< 新製品 IPSiO PJ X3240N / PJ X3130シリーズの主な仕様 >

製品名	IPSiO PJ X3240N 安心3年モデル	IPSiO PJ X3240N	IPSiO PJ X3130 安心3年モデル	IPSiO PJ X3130
方式	液晶透過型3板式			
画素数	786,432画素(1024×768)			
液晶パネル形状	サイズ	0.7型	0.63型	
	アスペクト比	4:3		
出力光束(明るさ) ^{*1}	3,000lm		2,500lm	
色再現性	1,677万色フルカラー			
コントラスト比 ^{*1}	320:1			
投写画面サイズ	30～300型			
投写距離	0.89～10.94m		0.89～10.93m	
ランプ	高圧水銀ランプ(標準モード:180W、低モード:136W)			
製品保証通電時間 ^{*2}	3,500時間			
RGB対応信号	リアル解像度	XGA(1,024×768ドット)、SVGA(800×600ドット)、VGA(640×480ドット)		
	圧縮表示	UXGA(1,600×1,200ドット)、SXGA(1,280×1,024ドット)、WXGA(1,280×800ドット)		
ビデオ対応信号	NTSC、PAL、SECAM			
アナログRGB 対応走査周波数 ^{*3}	水平	15.63～106.25kHz		
	垂直	50～85Hz		
USBメモリー対応ファイル形式 ^{*4}	JPEG形式、MPEG1形式、MPEG2形式 (PS形式のみ)		-	
投写レンズ	明るさ:F値	F:1.6～1.76	F:1.7～1.87	
	焦点距離:f値	f:21.5～25.8mm	f:19.2～23.1mm	
	倍率	1.2倍		
	ズーム	手動		
	フォーカス	手動		
インターフェース	RGB入力	ミニD-sub15pin×2		
	RGB出力	ミニD-sub15pin×1(入力と切替)		
	ビデオ入力	HDMI端子×1 S-VIDEO端子ミニDIN-4pin×1 RCAピンジャック×1	S-VIDEO端子ミニDIN-4pin×1 RCAピンジャック×1	
	ビデオ出力	なし		
	音声入力	3.5ステレオミニピンジャック×1		
	音声出力	3.5ステレオミニピンジャック×1		
	USB	TYPE-A(USB2.0 High-Speed)×1	-	
	有線LAN	RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)×1	-	
	無線LAN	IEEE 802.11b/g準拠	-	
	RS232C	D-sub9pin×1(プロジェクター制御用)		
対応OS	ネットワーク プロジェクター	Windows Vista®(Home Basic非対応) /Windows®7(Home Premium 非対応)	-	
	ネットワーク ユーティリティ ^{*5}	Windows®2000/XP/7、Windows Vista® Windows®7はマルチスクリーンは非対応	-	
	JPEG変換ツール ^{*5}	Windows®2000/XP/7、Windows Vista®	-	
	プロジェクター管理 ユーティリティ ^{*5}	Windows®2000/XP/7、Windows Vista® PJLink Class1対応	-	

内蔵スピーカー		1W モノラル			
寸法(W×D×H)		295×196×82mm(突起部含む)		272×189×82mm(突起部含む)	
質量		約 2.0kg		約 1.8kg	
消費電力	稼働時	標準モード:270W 以下、低モード:225W 以下			
	待機時	ネットワーク機能 ON 時:8.0W 以下 ネットワーク機能 OFF 時:4.5W 以下		4.5W 以下	
使用環境	使用時環境	温度 5～35、湿度 30～70%(非結露)			
	非使用時環境	温度-10～50、湿度 15～90%(非結露)			
電源		100V±10%、50Hz/60Hz			
本体同梱品	ケーブル	RGB ケーブル 3m、電源ケーブル(3pin) 3m			
	CD-ROM	ネットワークユーティリティ JPEG 変換ツール プロジェクター管理ユーティリティ 取扱説明書 プロジェクター管理ユーティリティ説明書		取扱説明書	
	キャリングケース	専用ソフトキャリングケース 内寸法:300×81×215mm 外寸法:340×170×235mm		専用ソフトキャリングケース 内寸法:272×81×188mm 外寸法:320×170×225mm	
	リモコン	マウスリモコン マウスリモコンレシーバー		ワイヤレスリモコン	
	その他	取扱説明書(簡易版)、リコーお客様相談センターシール、 保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA 登録票、 個人情報保護確認書、リモコン用単 4 乾電池×2			
	保守サービス証書	保守サービス証書 (2年)	-	保守サービス証書 (2年)	-
本体保証期間 ^{*6}	1年間無償保証 (+2年間保守付き)	1年間無償保証	1年間無償保証 (+2年間保守付き)	1年間無償保証	

*1 出荷時における本製品の全体的な平均値で、JIS X6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しており、測定方法・測定条件については、附属書 2 に基づいています。

*2 ご使用の期間を 5 年間とした場合、1 日あたり約 2.65 時間(稼働日:22 日/月)の使用時間となります。光学部品(液晶パネル、偏光板、PBS)などの経年劣化していく部品は、製品保証通電時間(3,500 時間)を超えた場合は、保守契約の有無に関わらず有償修理となります。

*3 この範囲の対応信号にプリセットされています。プリセット以外の信号の場合、対応範囲内であっても表示できない場合があります。

*4 PC レス機能使用時、すべての USB メモリーの接続と表示を保証するものではありません。ファイルによっては、表示できないものもあります。

*5 64bit 版には対応していません。

*6 ランプ、フィルターは消耗品となる為、本体保証期間の対象とはなりません。

< 新製品 IPSiO PJ X3240N / PJ X3130シリーズの消耗品 >

商品名	標準価格(消費税別)
IPSiO PJ 交換用ランプ タイプ 1	40,000 円
IPSiO PJ 交換用フィルター タイプ 1	1,000 円



IPSiO PJ X3240N

Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vista、Windows 7は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他、このニュースリリースに掲載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本件に関するお問い合わせ先

報道関係のお問い合わせ先

株式会社リコー 広報室 TEL : 03-6278-5228(直) E-mail : koho@ricoh.co.jp

お客様のお問い合わせ先

株式会社リコー お客様相談センター TEL : 0120-000-475(フリーダイヤル)