

2020年1月17日

「RICOH Wireless Projection Type1/Type2」を新発売 ～ワンプッシュで映像機器のワイヤレス接続を実現～

株式会社リコー(社長執行役員:山下良則)は、ディスプレイやプロジェクターなどの映像機器とパソコンをワイヤレスで簡単に接続できるワイヤレスプロジェクションデバイス「RICOH Wireless Projection Type1/Type2」を1月24日に発売します。

オフィスや会議室において、プロジェクターや電子黒板などの映像機器にプレゼンテーション資料などを投影する場合、HDMI ケーブルや VGA ケーブルなどを用いて有線接続するのが一般的です。しかし、複数のケーブルによって会議スペースの配線が散らかる、端子がわかりづらい、発表者の位置が限定されるといった課題がありました。

新製品は、ディスプレイやプロジェクター側に接続する受信機(親機)と、パソコン側に接続する送信機(子機)のセットで構成されます。子機側のボタンを押すだけで機器同士が Wi-Fi で接続され、ワイヤレスでコンテンツの投影が可能になります。特別なアプリケーションのインストールは不要で、ボタンを押すだけの簡単な操作で接続できます。

最大 64 台の子機を増設可能で、ワンプッシュで出力元を次々と切り替えることができます。プレゼンテーション時の座席移動やケーブルの受け渡しなどの煩わしさを解消し、快適でスマートなプレゼンテーション環境を実現します。

働き方の多様化に伴い効率的なコミュニケーションを求める企業に対して、リコーは新製品の導入を進め、お客様のワークスタイル変革を支援してまいります。



RICOH Wireless Projection Type1

株式会社リコー <https://jp.ricoh.com/>

報道関係のお問い合わせ先 広報室 TEL : 050-3814-2806(直通) E-mail : koho@ricoh.co.jp
お客様のお問い合わせ先 リコーテクニカルコールセンター TEL : 0120-892-111

＜RICOH Wireless Projection Type1/Type2 の主な特徴＞

1. インストール不要ですぐに使える

親機をプロジェクター/ディスプレイなどの映像機器、子機をパソコンやタブレットに接続し、ボタンを押しただけで簡単にワイヤレス接続できます。アプリやドライバーのセットアップも不要なため、社外ユーザーでもすぐに使用できます。子機がHDMI(映像出力)とUSB type-A(電源供給)に対応したRICOH Wireless Projection Type1、子機がUSB Type-C(映像出力/電源供給)に対応したRICOH Wireless Projection type2の2タイプをラインアップ。使用されるデバイスに合わせて選択が可能です。

※親機の仕様は共通です。

2. ケーブル接続のイライラを解消

親機1台に対して最大64台までの子機を増設可能です。ワンプッシュで出力元を次々に切り替えることができます。発表者が変わるたびにケーブルを抜き差しする必要がないため、座席の移動やケーブルの受け渡しの煩わしさを解消します。

3. 映像の転送速度が速い

わずか1秒以下で映像の出力切り替えが可能です。高画質・高音質のデータも遅延なく転送できます。シームレスな切り替えで待ち時間もなく、会議のスムーズな進行に役立ちます。

RICOH Wireless Projection Type1/Type2の仕様

製品構成	受信機(親機)×1, 送信機(子機)×2	
ビデオ/オーディオ出力	HDMI	
対応解像度	XGA,WXGA,FHD	
フレームレート	最高 30fps	
同時画面表示数	1	
ワイヤレス信号規格	5GHz IEEE 802.11ac	
伝達距離	最大 15m(障害物なし)	
ワイヤレスセキュリティ	AES 128bit 暗号化	
インターフェース	親機	HDMI×1(映像用),microUSB×1(給電用)
サイズ		直径90 x H25mm
重量		約100g
動作電力		5V 1.0A
インターフェース	子機	Type1:HDMI×1(映像用),microUSB×1(給電用) Type2: USB Type-C×1(映像・給電用)
サイズ		直径90 x H25mm
重量		約100g
動作電力		5V 0.9A

オプション

RICOH Wireless Projection Option Button1

インターフェース	HDMI×1(映像用),microUSB×1(給電用)
サイズ	直径90 x H25mm
重量	約100g
動作電力	5V 0.9A

RICOH Wireless Projection Option Button2

インターフェース	USB Type-C×1(映像・給電用)
サイズ	直径90 x H25mm
重量	約100g
動作電力	5V 0.9A

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing Administrator, Inc の商標または登録商標です。

| リコーグループについて |

リコーグループは、オフィス向け画像機器を中心とした製品とサービス・ソリューション、プロダクションプリンティング、産業用製品、デジタルカメラなどを世界約200の国と地域で提供しています。(2019年3月期リコーグループ連結売上は2兆132億円)。

創業以来80年以上にわたり、高い技術力、際立った顧客サービスの提供と、持続可能な社会にむけて積極的な取り組みを行っています。

[EMPOWERING DIGITAL WORKPLACES](#) - 人々の“はたらく”をよりスマートに。リコーグループは、さまざまなワークプレイスの変革をテクノロジーとサービスのイノベーションでお客様とともに実現します。

詳しい情報は、こちらをご覧ください。 <https://jp.ricoh.com/>